



BESTEKTEKSTEN

**GND**  
GARANTIEDEUREN



# GND-BESTEKTAKSTEN

Stichting Garantiedeuren GND wordt als een privaat keurmerk gezien en daardoor niet in de standaard bestesystematiek opgenomen. Hierin staat alleen de omschrijving van de bouwstof. Bestekschrijvers bepalen het resultaat / de prestatie. Een bestekschrijver bepaalt dus of het resultaat opgenomen wordt en waar het aan moet voldoen.

Naar aanleiding van de gesprekken met onder andere Stabu is het volgende advies opgesteld en verwerkt in onderstaande voorbeeldteksten.

## WAAR MOET GND-GARANTIE VERMELD WORDEN IN EEN STANDAARD BESTEK?

Er zijn in principe twee mogelijkheden

1. In het algemene deel van hoofdstuk 30.00 ..... **3**
2. In betreffende de omschrijving van hoofdstuk 30.33 ..... **4**

## WAAR MOET DE GND-ZEKERHEIDSKLASSEN VERMELD WORDEN IN EEN STANDAARD BESTEK?

Dit kan het beste in de betreffende de omschrijving van hoofdstuk 30.33... komen te staan.

### INHOUD

30.33.11.a	HOUTEN BUITENDEUR (BRL 0803) enkel .....	<b>4</b>
30.33.11.b	HOUTEN BRANDWERENDE BUITENDEUR (BRL 0803) 30, 60 enkel .....	<b>6</b>
30.33.11.c	HOUTEN BRANDWERENDE DEUR (BRL 2211) 30,60 enkel .....	<b>8</b>
30.33.11.d	HOUTEN ROOKWERENDE DEUR (BRL 2211) Sa of S200 enkel .....	<b>10</b>
30.33.11.e	HOUTEN GELUIDWERENDE DEUR (BRL 2211) 0, 32, 37, 42 of 47dB enkel .....	<b>12</b>

**30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (101)**

**30.00 ALGEMEEN (101)**

**30.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN (102)**

01. A210022.002.a01 TE GARANDEREN ONDERDELEN (102)

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode.

Onderdeel:

- de buitendeuren.
- de binnendeuren.
- te garanderen door: **de deurenfabrikant.**
- periode: **.6 jaar GND garantie volgens het uniforme garantiereglement van Stichting garantiedeuren GND versie 2016.**

**30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN**

**30.33 DEUREN**

**30.33.11-a HOUTEN DEUR**

0. BUITENDEUR (BRL 0803)

Fabrikaat: .....

Type: .....(Enkel) vlakke samengestelde of massiefhouten deur

Model: .....

Houtsoort: .....

Weerstand tegen uitbuiging en scheluwte: klasse III, klasse II of klasse I

Inbraakwerendheid (weerstandklasse): 2 of RC 2

Draairichting: volgens tekening

Afmeting (mm): volgens tekening

- breedte (mm): volgens tekening

- hoogte (mm): volgens tekening

Dikte (mm): 54.

Kantuitvoering: stomp met kaderprofilering

U - waarde deurblad (W/m<sup>2</sup>K): ....

Oppervlaktebehandeling:

- voorlakraag: dekkend

- kleur voorlakraag Ral.....nader te bepalen

- aflakraag: dekkend

- kleur aflakraag Ral.....nader te bepalen

Glasopening:

Afmetingen: model afhankelijk

- breedte (mm): volgens tekening

- hoogte (mm): volgens tekening

Glas: .....U – waarde (W/m<sup>2</sup>K)

Toebehoren:

Hang en sluitwerk

- scharnieren
- beslag
- slot
- optioneel diverse mogelijkheden

Houten buitendeuren leveren onder KOMO-atteest-met-productcertificaat.

Houten buitendeuren leveren onder GND-zekerheidsklasse® II of III

### 3. AFHANGEN HOUTEN DEUR (BRL 0808)

Houten deuren moeten zijn afgehangen door een bedrijf dat het KOMO-procescertificaat voert.

## .01 BUITENWAND

Enkele binnen of buitendraaiende deur in de buitenwand

## 0. BRANDWERENDE BUITENDEUR (BRL 0803)

Fabrikaat: .....

Type: .....(Enkel) vlakke samengestelde of massiefhouten deur

Model: .....

Houtsoort: .....

Weerstand tegen uitbuiging en scheluwte: klasse III, klasse II of klasse I

Inbraakwerendheid (weerstandklasse): 2 / RC 2

Brandwerendheid (NEN-EN 1634) (min): EW 30 / EW 60

Draairichting: volgens tekening

Afmeting (mm): volgens tekening

- breedte (mm): volgens tekening

- hoogte (mm): volgens tekening

Dikte (mm): 54.

Kantuitvoering: stomp met kaderprofilering en dichting

U - waarde deurblad (W/m<sup>2</sup>K): ....

Oppervlaktebehandeling:

- voorlaklaag: dekkend

- kleur voorlaklaag Ral.....nader te bepalen

- aflaklaag: dekken

- kleur aflaklaag Ral....nader te bepalen

Glasopening:

Afmetingen: model afhankelijk

- breedte (mm): volgens tekening

- hoogte (mm): volgens tekening

Glas: EW 30 of EW 60 met CE marketing minuten brandwerend conform het testrapport van de deur

Toebehoren:

Hang en sluitwerk

- scharnieren
- beslag
- slot
- optioneel diverse mogelijkheden conform het testrapport

Houten buitendeuren leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat.

Houten buitendeuren leveren onder GND-zekerheidsklasse® II of III, brandwerende deuren

### 3. AFHANGEN HOUTEN DEUR (BRL 0808)

Houten deuren moeten zijn afgehangen door een bedrijf dat het KOMO-procescertificaat voert.

#### .01 BUITENWAND

Enkele binnen of buitendraaiende deur in de buitenwand

0. HOUTEN BRANDWERENDE BINNENDEUR (BRL 2211)

Fabrikaat:.....

Type: Utiliteitsdeur.....(Enkel) vlakke deur

Categorie gebruik: .....

Brandwerendheid NEN-EN 1634 EW 30 / EW 60

Inbraakwerendheid (weerstandsklasse): indien eis, dan minimaal klasse 2 / RC 2

Afmeting (mm): volgens tekening

- Deurbreedte (mm): volgens tekening
- Deurhoogte (mm): volgens tekening

Deurdikte (mm): ca. 40 / 54

Kantuitvoering: stomp.

Type kozijn: conform testrapport

Oppervlaktebehandeling:schilderkwaliteit / HPL / edelfineer

Kleur: .....

Glasopening: type .....

Beglazing: EW 30 / EW 60 brandwerend conform het testrapport van de deur

Beglazingsysteem: type.....conform testrapport

Draaipunten (aantal): .....conform testrapport

Toebehoren: conform testrapport

- scharnieren.....

- garnituur: .....

- slot.....

Houten binnendeuren leveren onder KOMO attest-met-productcertificaat.



Houten binnendeuren leveren en monteren onder GND-zekerheids-  
klasse® III, brandwerende deuren

.01

BINNENDEUR

de inpandige 30 of 60 minuten brandwerende deuren.

0. HOUTEN ROOKWERENDE BINNENDEUR (BRL 2211)

Fabrikaat:.....

Type: Utiliteitsdeur.....(Enkele) vlakke deur

Categorie gebruik: .....

Rookwerendheid NEN-EN 1634-3 : Sa / S200

Inbraakwerendheid (weerstandsklasse): indien eis, dan minimaal klasse 2 / RC 2

Afmeting (mm): volgens tekening

- Deurbreedte (mm): volgens tekening
- Deurhoogte (mm): volgens tekening

Deurdikte (mm): ca. 40 of 54

Kantuitvoering: stomp / stomp verjongd met dichting

Type kozijn: conform testrapport

Oppervlaktebehandeling: schilderkwaliteit / HPL / edelfineer

Kleur: .....

Glasopening: type .....

Beglazing: gehard of gelaagd conform het testrapport

Beglazingsysteem: type.....conform testrapport

Draaipunten (aantal): ..... conform testrapport

.Toebehoren: conform testrapport

- scharnieren.....

- garnituur: .....

- slot.....

Houten binnendeuren leveren onder KOMO attest-met-productocertificaat.

Houten binnendeuren leveren en monteren onder GND-zekerheids-  
klasse® II of III rookwerende deuren

.01

BINNENDEUR

de inpandige Sa of S200 rookwerende deuren.

## 0. HOUTEN GELUIDWERENDE BINNENDEUR (BRL 2211)

Fabrikaat:.....

Type: Utiliteitsdeur.....(Enkele) vlakke deur

Categorie gebruik: .....

Geluidwerendheid volgens NEN-EN ISO 717-2 (dB):  $R_{w,p}$   
 (geluidsisolatie van de deurset gemeten in het laboratorium)  
 categorie 0(geen eis) / 1(32dB) / 2(37dB) / 3(42dB) / 4(47dB).

Afmeting (mm): volgens tekening

- Deurbreedte (mm): volgens tekening
- Deurhoogte (mm): volgens tekening

Deurdikte (mm): ca. 40 / 54 **volgens het testrapport**

Kantuitvoering: stomp / opdek / stomp verjongd met dichting  
**conform het geluidsrapport van de fabrikant**

Type kozijn: **conform testrapport**

Oppervlaktebehandeling: schilderkwaliteit / HPL / edelfineer

Kleur: .....

Glasopening: type .....

Beglazing: **conform testrapport**Beglazingsysteem: type.....**conform testrapport**Draaipunten (aantal): ..... **conform testrapport**Toebehoren: **conform testrapport**

- scharnieren.....

- garnituur: .....

- slot.....

Houten binnendeuren leveren onder KOMO attest-met-productcertificaat.

.01

BINNENDEUR

de in pandige 0, 32, 37, 42 of 47dB geluidwerende deuren.

# EEN GND-DEUR, EEN ECHT VEILIG GEVOEL

GND is een stichting van 11 toonaangevende Nederlandse deurenfabrikanten die zich samen sterk maken voor optimale kwaliteit en prestaties van houten binnen- en buitendeuren. De aangesloten bedrijven moeten aan strenge kwaliteitseisen voldoen en worden meerdere keren per jaar gecontroleerd door de onafhankelijke gecertificeerde instelling SKH. Het zijn betrouwbare bedrijven die op deskundige wijze hun werk doen.

## GND-GARANTIE

De aangesloten bedrijven bieden GND-garantie. Hiermee staan zij garant voor de kwaliteit en het functioneren van houten deuren. Ontstaat er een geschil met een bij GND aangesloten bedrijf, dan kunt u een onafhankelijke expertise laten uitvoeren. Aan de hand van deze expertise kunt u een bindende uitspraak laten doen door het bestuur van GND. Door al deze zekerheden is GND in de loop der jaren uitgegroeid tot een breed geaccepteerd kwaliteitskeurmerk voor afnemers, bouwweigenaren en beheerders.

## ZEKERHEDEN VAN GND

De GND-garantie biedt zekerheid. Met een GND-deur voldoet u tenminste aan het bouwbesluit (KOMO). Bovendien bieden de aangesloten fabrikanten met de GND-zekerheidsklassen® garantie op de functionele prestaties van het geleverde en gemonteerde product.



## GND-GARANTIELABEL

Een GND-deur is te herkennen aan het garantie- en zekerheidslabel in de hangzijde van de deur. Hiermee is eenvoudig te zien hoe de deur is geleverd, wie verantwoordelijk is voor de verschillende werkzaamheden bij het proces van plaatsen en controleren en welke prestaties de deur of deur/kozijn-combinatie levert.

In de deur treft u twee labels aan. Aan het kleine garantielabel kunt u zien dat het een GND-deur is en welke aangesloten fabrikant de deur heeft geleverd. Als het gaat om een brand- of rookwerende deur, is het garantielabel rood.



Op het grote zekerheidslabel staat een QR-code. Door de QR-code op het label te scannen, is direct te zien in welke GND-zekerheidsklasse® de deur valt en wat de prestaties zijn op het gebied van brand-, rook-, geluid- en inbraakwerendheid.

# GND-ZEKERHEIDSKLASSEN®

## GARANTIES OP DE PRESTATIES

Een GND-deur voldoet gegarandeerd aan het bouwbesluit.\* Daarnaast bieden de aangesloten fabrikanten via de GND-zekerheidsklassen® zelfs garantie op de functionele prestaties van het geleverde en gemonteerde product. Afhankelijk van de klasse, voldoet alleen het deurblad, het deurblad inclusief hang en sluitwerk of het deurblad inclusief hang- en sluitwerk en kozijn gegarandeerd aan het testcertificaat. \*Dit is voor geluid niet van toepassing.

	BINNENDEUREN BRL 2211	BUITENDEUREN BRL 0803
GND-ZEKERHEIDSKLASSE® I	Het deurblad voldoet gegarandeerd aan het testcertificaat.	nvt
GND-ZEKERHEIDSKLASSE® II	Het deurblad én het hang- en sluitwerk voldoen gegarandeerd aan het testcertificaat.	Het deurblad én het hang- en sluitwerk voldoen gegarandeerd aan het testcertificaat.
GND-ZEKERHEIDSKLASSE® III	Het deurblad, het hang- en sluitwerk én het kozijn voldoen gegarandeerd aan het testcertificaat. De montage wordt onder verantwoording van de fabrikant verzorgd.	Het deurblad, het hang- en sluitwerk voldoen gegarandeerd aan het testcertificaat. De montage wordt onder verantwoording van de fabrikant verzorgd.





**GND**  
GARANTIEDEUREN

Postbus 841 | 6800 AV Arnhem  
T 026 - 37 90 216 | E info@gnd.nl

[www.gnd.nl](http://www.gnd.nl)

## MEER INFORMATIE?

Blijf op de hoogte van het  
laatste nieuws en volg ons via:



TWITTER



LINKEDIN



DIGITALE NIEUWSBRIEF



WWW.GND.NL